

Thermorossi Zen T





Thermorossi Zen T

Technische Daten

- TimeXtend® ON/OFF-Steuerung -TimeXtend® technology : ein -Trägheitsspeicher, der die von den -Verbrennungsgasen abgegebene Wärme aufnimmt und speichert (ca. 35 Kg).
- «Smoke-by-pass» reduziert die Rauchmenge die beim Nachlegen in den Aufstellraum austritt.
- Regler für Primär- und Sekundärluft
- Cool-Touch Griffe
- Brennraum aus Gusseisen (HxBxT - 448x364x251mm)

Energieeffizienzklasse: **A+**

Heizleistung kw	7,7
Höhe / Breite / Tiefe cm	132,6 X 61,3 X 44,4
Bauart	1
Rohrstutzen mm	130
Zuluftstutzen mm	60
Gewicht kg	220
Abgasmassenstrom g/s	5,1
Abgastemperatur C	239
Mindestförderdruck mbar	0,12
Wirkungsgrad %	86
Brennraummaße ca. H / B / T cm	44,8 X 36,4 X 25,1
Scheibenhöhe cm	
Lochmitte Anschluss hinten cm	
Lochmitte Anschluss oben ca. cm	
Zuluft Lochmitte cm	
Abstand Seite cm	20
Abstand Hinten cm	20

